




Модель 2445

Дисковый обратный клапан, резьбовой



Описание

Выполнен из нержавеющей стали AISI 316.
Резьбовые концы согласно DIN 259.
Сварные швы сделаны методом TIG.
Давление открытия: мин. 0,025 бар, макс. 0,035 бар.
Максимальное рабочее давление 16 кг/см².
Рабочая температура от -20 °C + 150 °C.
Среда применения: отопление и водоснабжение.

№	Наименование	Материал
1	Резьбовое соединение	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
3	Диск	Нержавеющая сталь AISI 316
4	Направляющая втулка	PTFE
5	Втулка поддержки	Нержавеющая сталь AISI 316
6	Пружины	Нержавеющая сталь AISI 316
7	Изолирующий слой	Viton

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	DN	PN	Параметры (мм)			Вес (кг)
			A	B	C	
2445 02	1/4"	16	25	55	32	1.250
2445 03	3/8"	16	25	55	32	1.115
2445 04	1/2"	16	25	55	32	0.950
2445 05	3/4"	16	29	70	44	0.129
2445 06	1"	16	36	84	53	0.191
2445 07	1 1/4"	16	45	99	62	0.281
2445 08	1 1/2"	16	51	119	78	0.388
2445 09	2"	16	64	123	89	0.704
2445 10	2 1/2"	16	80	147	113	1.425
2445 11	3"	16	93	166	132	2.085
2445 12	4"	16	120	193	167	3.415

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА

